

## ROVJET 1206 - 1210

2017

R.O.V. d'ensouillage et d'inspection  
500m de profondeur d'immersion



Avec des équipements à la pointe de la technologie, ROVJET est un R.O.V\* équipé de bras de jetting capables d'ensouiller un câble jusqu'à 3,00 m de profondeur.

ROVJET 1206 et 1210 sont équipés d'un ombilical électro-porteur

Caractéristiques principales

Longueur H.T. _____	6,20 m
Largeur H.T. avec chenilles _____	4,30 m
Hauteur H.T. _____	2,90 m
Poids dans l'air _____	15 t
Profondeur de tranchage _____	jusqu'à 3,00 m
Largeur de tranchée ( standard ) _____	480 mm
Puissance totale _____	880 kW (1200 cv)
Profondeur d'immersion _____	500 m
Vitesse sur chenilles _____	2.500 m/h

Outil d'ensouillage

Outil de jetting principal _____	2 bras de jetting jumelés avec buses HP et BP
Jetting avant _____	buses HP
Jetting haute pression / Educteur _____	815 m <sup>3</sup> /h à 12 bar
Jetting basse pression _____	jusqu'à 1800 m <sup>3</sup> /h à 3.8 bar
Système embarqué de détection de câble _____	TSS 440 / 350

**Submarine  
Cable  
Installation**

LOUIS DREYFUS TRAVOCEAN

Z.A. Athélia V  
78, avenue des grenadiers  
13600 La Ciotat ( France )

Tel. +33 (0)4 42 18 34 00  
Fax. +33 (0)4 42 70 46 64  
E-mail: ldtravocean@ldtravocean.com